

 <p>Estácio</p>	<p>PROFESSOR: Daniel Caetano DISCIPLINA: CCT0735 – Tecnologia para Internet I</p>
---	---

MATERIAL DO PLANO DE AULA ESTÁCIO - AULA 05

3.3 Tag's Básicas

<A>

Elemento que representa um hiperlink

Atributos:

href = A URL que fornece o destino do hiperlink.

target = nome de navegação ao contexto ou palavra-chaves seguintes strings literais: "_blank", "_self", "_parent", ou "_top".

Exemplo de utilização:

<p>

Cambara

is the capital city of Australia.

</p>

Este elemento enfatiza um bloco de texto, colocando-o em itálico.

Exemplo de utilização:

<p>Cats are cute animals.</p>

Este elemento transforma um texto simples em um texto de certa importância, colocando-o em negrito.

Exemplo de utilização:

<p>Warning. This dungeon is dangerous.</p>

Este elemento transforma o texto em um conteúdo não relevante.

Exemplo de utilização:

<p>Buy our Iced Tea and Lemonade!</p>

<p>Recommended retail price: \$3.99 per bottle</p>

<p>Now selling for just \$2.99 a bottle!</p>

<CITE>

Este elemento transforma o texto em uma citação.

<p>My favorite movie is <cite>star wars</cite>.</p>

<Q>

Este elemento coloca aspas em um bloco de texto.

Exemplo de utilização:

<p>The man said <q>The quote is input here</q>.</p>

<CODE>

Este elemento representa um fragmento de código de computador.

Exemplo de utilização:

<pre>

<code>

```
function Panel(element, canClose, closeHandler) {  
  this.element = element;  
  this.canClose = canClose;  
  this.closeHandler = function () { if (closeHandler) closeHandler() };  
}
```

</code>

</pre>

Elemento de utilização genérica idêntico ao elemento <DIV>.

Exemplo de utilização:

 Teste de exemplo

3.4 Listas com HTML 5

São elementos de ordenação de texto podendo ser numeradas e não numeradas.

Define uma lista numerada. Os itens da listas são definidos pela tag .

Exemplo de utilização:

exemplo1

exemplo2

exemplo3

Atributos da lista:

reversed = altera a ordem da lista.

Define uma lista não numerada. Utiliza os mesmos atributos de .

Exemplo de utilização:

```
<ul>
```

```
<li>exemplo1</li>
```

```
<li>exemplo2</li>
```

```
<li>exemplo3</li>
```

```
</ul>
```

<DL>

Elemento que textual que exibe uma lista de definições, com termos específicos. Trabalha com as tags <dt> termo a ser exibido e <dd> elementos do termo.

Exemplo de utilização:

```
<dl>
```

```
<dt>HTML</dt>
```

```
<dd>Hypertext Markup Language</dd>
```

```
<dt>CSS</dt>
```

```
<dd>Cascade Style Sheet</dd>
```

```
</dl>
```

FONTE: Plano de Aula – Estácio

Adaptado por: Daniel Caetano